SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- *входно напрежение – USB-порт;*
- *изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;*
- *изходен ток – 0.8A;*
- *светодиодна индикация за включено напрежение ;*
- *минимален ток на стабилизация - 10 mA;*
- *размер на платката - 25 x 15 mm*

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-USB

Регулатор на напрежение Uin-USB / Uout 1.25÷3.75V

№100778

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Захранва се от USB-порта на компютъра и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи/прототипни блокове.
Чрез вградения тример на платката, изходното напрежение може да се регулира прецизно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – USB-порт;
- изходно напрежение – DC 1.25V ÷3.175V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размер на платката - 25 x 15 mm